



UULA FARFOIL[®]

Natuurlijke, dekkende, matte lijnolieverf voor buiten.

- houten constructies
- schuren, schuttingen
- gebruiksklaar
- één laag dekkend
- geen grondverf nodig
- verbruik 5 - 7m²/L
- stofdroog ± 8 uur
- leverbaar in 55 standaard Uula kleuren
- uitstekende vervanger voor Uula Kookverf[®]

UULA FARFOIL®

is een matte waterdampdoorlatende en natuurvriendelijke buitenverf gemaakt van gekookte lijnolie en aardpigmenten. Als oplosmiddel wordt reukarme paraffine gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en recycling titaanwit. Het is een zeer hoog gepigmenteerde verf en hierdoor geeft het een uitstekende dekking en een mooi mat oppervlak met één laag verf.

Rendement: Ruw hout ca. 5m²/L, geschaafd en/of eerder geschilderd hout ca. 7m²/L.

Geschikte ondergronden: Onbehandeld hout en eerder geschilderd oppervlak met olie, alkyd- of acrylverf.

Werkwijze: Verwijder oude loszittende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte lagen reinigen, verwijder schimmel en aangroei met Auro 412 Schimmel verwijderaar. Behandel het oppervlak preventief met UULA Houtgrondeer v.w. tegen schimmels volgens instructies en laat het oppervlak goed drogen. Breng daarna een volle laag UULA Farfoil® op het oppervlak aan. Let op het aanbevolen verbruik. Goed doorroeren voor gebruik. Zorg voor voldoende ventilatie.

Verwerkingscondities: Het te schilderen oppervlak dient schoon en droog te zijn. Maximale houtvochtigheid <15%. Relatieve luchtvochtigheid <80%; Minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

Droogtijd: (+20°C, relatieve luchtvochtigheid 50%): kleefvrij in 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden. Overschilderbaar (indien nodig) na minimaal 72 uur.

Verwerking: Kwast of rol. Nastrijken met de kwast verdient voorkeur.

Verdunning: Gomterpentijn.

Verpakkingen: 0.9L, 2.7L en 9L.

Reinigen gereedschap: Gomterpentijn, nawassen met water en Auro nr. 411 Vloeibare zeep.

Opslag: Koel en droog.

Let op! : Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om kleine kleurverschillen te voorkomen. Schilder ook het kopse hout grondig in.

Waarschuwing: Gevaar voor zelfontbranding. Lappen met lijnolie kunnen door broei vlam vatten. Lappen uitgevouwen buiten laten drogen.

Voorkom milieuschade: Lege en droge blikken kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare verfstoffen afgeven bij het inzamelpunt chemisch afval.

Veiligheidsgegevens: Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat petroleum, gezuiverd. (nafta volgens Hydro-treating proces). Aanraking met ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen. Vermijd het inademen van verfdamp.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 2003 FARVOCOLOR BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: 3 dec. 2012