



### **UULA iNTO PRIMER®**

Waternverduerbare, oplosmiddelvrije, kunstharvrije en dampdoorlatende grondverf voor binnen. iNTO® is veilig, geurloos en gemakkelijk te gebruiken. Verbeterd de hechting. De herwinbare natuurlijke oliën, die werken als bindmiddel, maken iNTO® een milieuvriendelijk product.

#### **Kleur**

Wit, en verkrijgbaar in lichte tinten.

#### **Rendement**

Ong. 7 m<sup>2</sup>/L, afhankelijk van de grofheid en poreusheid van het oppervlak.

#### **Geschikte ondergronden**

Onbehandelde of eerder met acrylverf behandelde oppervlakken van hout of steen in het interieur, zoals wanden en plafonds, meubels, deuren en kozijnen. Overschilderbaar met bijv. iNTO® interieurverven, iNTO Meubelverf® of Uula Lineco®. Niet geschikt voor vloeren. Kan ook gebruikt worden als eenmalige matte afwerking.

#### **Inhoudsstofrijke houtsoorten**

Eerst voorbehandelen met AURO Isolatie Grondlaag nr. 117 of AURO Grondlak nr. 510. Zoals: houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudsstoffen (bijv. lariks, red ceder, meranti) die wit of in een lichte kleur afgewerkt worden; Looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje) vanwege kans op droogvertraging.

#### **Technische eigenschappen**

Dichtheid ong. 1.3 kg/L. Glansgraad: mat. Emissieklasse M1 voor bouwmaterialen. Bevat geen VOC. Niet ontvlambaar.

#### **Gereedschap**

Kwast, mohair roller, viltroller of (airless) verfspuit.

#### **Verwerkingscondities**

Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80 %; minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

#### **Droogtijd**

Kleefvrij na ong. 30 minuten. Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (+20 °C en <80% rel. luchtvochtigheid).

#### **Verdunning**

Water.

#### **Verpakkingen**

0.9 L, 2.7 L, 9 L.

### **Gereedschapsreiniging**

Uula iNTO Primer® kan gemakkelijk met water en AURO nr. 411 Vloeibare zeep van handen, gereedschap en kleding gewassen worden.

### **Opslag**

Koel en droog, buiten bereik van kinderen, in goed gesloten verpakking bewaren. Niet laten bevriezen!

### **Afvalverwijdering**

Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

## **Instructies voor gebruik**

### **Vorbereiding ondergrond**

Vuile ondergronden reinigen. Laat het oppervlak goed drogen voor behandeling.

### **Grondlaag**

Voor gebruik goed doorroeren. De ondergrond moet vetvrij, stofvrij en droog zijn. Breng 1 laag Uula iNTO Primer® aan. Op poreuze oppervlakken Uula iNTO Primer® eventueel verdunnen met maximaal 15% water. Eventuele oneffenheden glad maken, plamuurplekken schuren. Breng daarna een 2<sup>e</sup> laag Uula iNTO Primer® aan.

### **Afwerking**

Volgens de instructies van de gekozen verfsoort.

### **Aandachtspunten**

- Goed roeren voor en tijdens gebruik.
- Oneffenheden in de iNTO Primer® laag kunnen met gangbare stopmaterialen worden geëgaliseerd.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product, neem contact op met de fabrikant van het product of een bevoegde leverancier, voordat u begint met de behandeling.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 2012 FARVOCOLOR BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: juli 2020