



## **UULA INTO MEUBELVERF®**

Kunstharsvrije, waterverdunbare en oplosmiddelvrije meubelverf voor binnen. Uula INTO Meubelverf® is veilig, geurloos en gemakkelijk te gebruiken. De herwinbare natuurlijke oliën, die werken als bindmiddel, maken INTO® een milieuvriendelijk product. Bevat geen synthetische bestanddelen.

### **Kleur**

Wit, en kan op kleur worden gemaakt volgens de Uula kleurenkaarten en gangbare kleurenkaarten zoals RAL, NCS.

### **Rendement**

Ong. 7 m<sup>2</sup>/L, afhankelijk van de grofheid en poreusheid van het oppervlak.

### **Geschikte ondergronden**

Alle houten oppervlakken binnen, bij voorkeur behandeld met Uula INTO Primer®, zoals: onbehandelde spaanplaat, vezelplaat, meubels, deuren en ramen. Of reeds eerder met (acryl)verf behandelde oppervlakken.

### **Inhoudsstofrijke houtsoorten**

Eerst voorbehandelen met AURO Isolatie Grondlaag nr. 117 of met AURO Grondlak nr. 510. Zoals: houtsoorten met doorslaande, verkleurende inhoudsstoffen (bijv. lariks, red ceder, meranti), die wit of in een lichte kleur afgewerkt worden; looizuurhoudend hout (bijv. eiken, kastanje) vanwege kans op droogvertraging.

### **Technische eigenschappen**

Dichtheid ong. 1.3 kg/L. Glansgraad: zijdemat. Emissieklasse M1 voor bouwmaterialen. Schrobvastheid klasse SFS 3755; meer dan 5000 verfstreken. Wasbaar. Bevat geen VOC. Niet ontvlambaar.

### **Gereedschap & verwerkingscondities**

Kwast, mohair roller of verfspuit.

### **Verwerkingscondities**

Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Relatieve luchtvochtigheid <80 %; minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

### **Droogtijd**

Kleefvrij in ong. 30 minuten. Schuur- en overschilderbaar na 2 uur (+20 °C en <80% rel. luchtvochtigheid).

### **Verdunning**

Water.

### **Verpakkingen**

0.9 L, 2.7 L, 9 L.

### **Gereedschapsreiniging**

Maak het gereedschap direct na het schilderen schoon met water en AURO Vloeibare zeep nr. 411.

### **Opslag**

Koel en droog, in goed gesloten verpakking bewaren. Niet laten bevriezen!

### **Afvalverwijdering**

Lege en droge verpakkingen kunnen in het restafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afgeven bij het inzamelpunt voor chemisch afval.

### **Veiligheidsgegevens**

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen.

## **Instructies voor gebruik**

Goed doorroeren voor en tijdens gebruik!

### **Onbehandeld hout**

Hout opschuren en stofvrij maken. Vuile ondergronden reinigen. Laat het oppervlak goed drogen voor behandeling. Breng een laag Uula iNTO Primer® aan. Indien nodig, scheuren en gaten egaliseren met muurvulmiddel. Breng nog een laag Uula iNTO Primer® aan. Eventueel tussen de lagen schuren. Breng daarna één of twee lagen iNTO Meubelverf® aan. Verdunnen met water indien nodig. Houd tussen elke laag de droogtijd aan.

### **Eerder behandeld hout**

Verwijder oude, loszittende of afbladderende lagen d.m.v. krabben, schuren of borstelen. Intacte, gladde lagen reinigen en opschuren. Oneffenheden in het oppervlak egaliseren. Breng één of twee lagen iNTO Meubelverf® aan. Verdunnen met water indien nodig.

### **Verdere behandeling van het oppervlak**

Wees zeer voorzichtig met alle geschilderde oppervlakken gedurende de eerste maand. Reinig het oppervlak alleen met zachte doeken en sponzen die geen krassen maken op het oppervlak. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Spoel de oppervlakken zorgvuldig af.

### **Aandachtspunten**

- Goed roeren voor en tijdens gebruik.
- Zorg voor voldoende verf voor het gehele oppervlak om mogelijke kleurverschillen te voorkomen tussen verpakkingshoeveelheden.
- Voer een testapplicatie uit om er zeker van te zijn dat de kleur correct is.
- Kies de kleur altijd in dezelfde belichting en ruimte waar de kleur wordt aangebracht.
- Bij twijfel over de kwaliteit van het product, neem contact op met de fabrikant van het product of een bevoegde leverancier, voordat u begint met de behandeling.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen.

© Copyright 2012 FARVOCOLOR BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van FARVOCOLOR BV. Revisiedatum: juli 2020.